


SCHÖCK BOLE®

L'armature anti-poinçonnement.



Armature de poinçonnement efficace pour une transmission optimale des charges aux niveau des dalles plates et plaques de fondation.

Liaisons poteaux – planchers, dalles sans retombées.

Solution économique, fiable et prête à l'emploi : Schöck Bole® constitue une solution efficace et fiable pour armer des dalles en béton nécessitant un renforcement. Ce système augmente la résistance au poinçonnement de la dalle qui repose sur des appuis ponctuels, tels que poteau, trumeau, tête de mur, etc. Cette armature anti-poinçonnement est facile et rapide à mettre en oeuvre, aussi bien en usine de préfabrication que sur chantier.

Les avantages



Marquage CE européen
selon ETA-13/0076

Une intégration facile

Selon le type choisi, l'élément Schöck Bole® peut être intégré avant ou après l'application de la couche de béton inférieure.

Sécurité maximale

Les systèmes Schöck Bole® sont livrés prêts à poser et sur demande on peut fournir un plan de pose.

Sécurité d'installation optimale

Les entretoises peuvent être facilement placées sur l'armature. Pour une couche de béton de 20 à 35 mm.

Travail sur mesure

L'élément Schöck Bole® est fabriqué selon les souhaits du client, qui peut choisir les distances et le nombre de têtes de goujon. Les têtes de goujon sont disponibles en diamètres de 10, 12, 14, 16, 20 et 25 mm.

Le poinçonnement au niveau des poteaux est un problème connu des dalles plates et des plaques de fondation. Schöck Bole® constitue une solution efficace et fiable. Elle combine une grande sécurité de planification avec des avantages lors de la mise en œuvre et contribue ainsi de manière décisive à une construction sûre et économique.

Gamme de produits



Schöck Bole® Type U

Pour une mise en place avant le ferrailage du plancher. Convient pour l'utilisation dans les usines de préfabrication et pour dalles ou plaques de sol épaisses.



Schöck Bole® Type O

Pour une intégration après le ferrailage du plancher avec une mise en place par le dessus. Convient pour l'installation sur chantier pour des épaisseurs jusqu'à 30 cm et un degré d'armature moyen.



Schöck Bole® Type F

Pose rapide et facile grâce aux goujons qui peuvent être montés ultérieurement. Convient aux éléments semi-finis.

LE SAVOIR-FAIRE DE SCHÖCK

La garantie de la bonne solution

Avec nos produits et systèmes d'avenir, nous répondons à toutes les exigences structurelles, constructives et de stabilité des applications dans les nouvelles constructions comme dans les bâtiments existants. Nous nous concentrons en particulier sur la réduction des nœuds constructifs, l'amortissement des bruits d'impact et les techniques d'armature.


Balcons, galeries,
auvents



Murs,
colonnes



Acrotères,
garde-corps



Façades



Dalles



Escaliers



Schöck Belgique SRL
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tél : +32 9 261 00 70
info-be@schoeck.com
www.schoeck.com

